

סופר מונטאז'

דבק חזק להתקנה והרכבה ללא צורך במסמרים או ברגים.



שימושים:

- התקנה והדבקה ל PVC, מתכת, עץ ועץ לבוד, בטון, פורמיקה ואבן.
- התקנה של מוצרי קישוט ובידוד (לא מפוליסטירן מוקצף)
- התקנת מדרגות ומפתנים
- הרכבת והתקנת מטבחים וריהוט
- הדבקת בטון, בלוקים, לבנים ורעפים
- התקנה של אבן טבעית, סלעים ושיש
- הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן ושטיחים

תכונות:

- חוזק הדבקה ראשוני - גבוה
- הדבקות והתייבשות מעולים על משטחים בלתי סופגים
- להדבקה בין משטחים עם מרווח
- מתאים להדבקה אנכית ואופקית
- עמיד בתנאי מזג אויר, כימיקלים ומים
- מתאים להדבקה נקודתית ורציפה.

נתונים טכניים:

צריכה (משוערת)	10 מ' אורך דבק לתרמיל
טמפרטורת יישום	5°C - 40°C
עמידות לחום	20°C - 40°C

יישום:

על התשתית להיות יבשה, נקייה, וללא שומנים.

הדבקה והתקנה ישירה למשטחים סופגים:

- יש לחתוך את קצה הפיה של התרמיל.
- יש ליישם את הדבק על התשתית בתנועת זיג זג, עובי הדבק כ- 6 מ"מ.
- יש להדק את המוצר הנדבק ולהפעיל לחץ אחיד על כל השטח.
- המוצר נדבק מייד ואין צורך בחיזוקים זמניים כגון סרט דביק, למעט מוצרים כבדים.
- יש להמתין 24-48 שעות להתייבשות הדבק.

הדבקה והתקנה על משטחים לא סופגים (שיטת ההדבקה הכפולה):

- יש ליישם את הדבק על פי ההוראות לעיל.
- יש ללחוץ את המשטחים זה לזה ולנתק מייד.
- וודא שחלק מהדבק נשאר על התשתית ועל המוצר המודבק.
- הדבק שנית לאחר 5 דקות, על מנת לאפשר לדבק להתייבש.
- המתן 24 שעות עד להתייבשות הדבק, על מנת להשתמש במוצר המותקן.

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה אטומה. יש לאחסן בטמפרטורה של 15°C - 25°C במקום מוצל וקריר. לאחר פתיחת האריזה יש לכסות את קצה הפיה על מנת למנוע התייבשות הדבק.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים זורמים.

אריזה:

תרמיל במשקל 390 גרם.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. דליק ביותר. מגרה את העור, עלול לגרום לנמנום וסחרחורת, סיכון לנזק בעיניים. הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. מנע מגע בעור ובעיניים, השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים, במקרה של בליעה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.