

# סיליקון סניטרי צבעוני

## סיליקון אנטי בקטריאלי



### יישום:

- נקה את משטח העבודה כך שיהיה יבש ונקי מכל לכלוך אבק או שמן.
- הדבק סרט דביק ליד מקום היישום של הסיליקון, (חוסך זמן ניקוי).
- חתוך את פתח תרמיל הסיליקון, הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון וחתוך את קצה הפייה בזווית.
- הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק ויישם על התשתית. הקפד על שכבה מלאה ואחידה.
- החלק את הסיליקון בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום.
- הסר את סרט הדבק והחלק את הסיליקון בשנית.

### הערה:

שכבת האיטום צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד להיווצרות הקרום.

### אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה מקורית אטומה ובמקום מוצל ויבש.

### ניקוי כלים וידיים:

כלי עבודה ניתן לנקות בעזרת אלוהול. ידיים בעזרת מים וסבון.

### אריזה:

שפורפרת במשקל 280 מ"ל

### אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים, ניתן לקבל עפ"י דרישה.

### שימושים:

- לאטימה, בידוד והדבקת פוגות באריחים, חיבורי עץ צבוע, מתכת, זכוכית, רווחים בין אריחי האמבטיות והמטבח
- למניעת חדירת מים
- לאטימת כל האלמנטים הקשורים בבנייה כנגד רטיבות/לחות וכד'.