

דבק עץ מקצועי לנגרות, בעל גוון צהוב. מעניק איכות הדבקה חזקה במיוחד.



שימושים:

לשימוש בעץ קשה, עץ רך ומחברים, כאשר נדרש כוח הדבקה חזק **בתוך זמן קצר במיוחד.**

תכונות:

דבק פלסטי על בסיס PVA. בעל כוח הדבקה של 100 קג"כ/סמ"ר בתוך 24 שעות מההדבקה, ומפתח חוזק נוסף עם הזמן.

נתונים טכניים:

- זמן פתוח: 20 דקות, ב-23°C (אין להשתמש מתחת ל-7°C מעלות)
- אחוז מוצקים בנפח 50% לפחות.
- צמיגות 5,000-7,500 CPS.

יישום:

- ערבב לפני השימוש. וודא שמשטח ההדבקה נקי ויבש.
- ישם באמצעות מברשת, מרית (שבכטל), גלגלת ידנית או מיכל התזה.
- מרח על שני החלקים המוצמדים.
- הדק תוך הפעלת לחץ.

צריכה:

כ - 100-150 גרם למ"ר.

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה ואטומה, ובמקום מוצל, קריר ויבש. יש להגן על המוצר מפני קרה וקפאון (אחסן בטמ' 30°C - 10°C מעלות צלזיוס)

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים

אריזה:

מיכלי פלסטיק באריזות 125 גר', 1 ק"ג, 4 ק"ג, 10 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הדבק אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.