

טיח אקרילי לקלקר

ציפוי אקרילי מוכן לשימוש על גבי לוחות פוליסטירן מוקצף לגישור לפני יישום של בטון או טיח צמנטי.



- לאחר ייבוש של כ- 24 שעות ניתן ליישם ציפוי אקרילי דקורטיבי או ליישם שכבת טיח צמנטי מיישר בתוספת ג'נרל בונד תוצרת שרפון מבית טמבור.
- טמפרטורת יישום $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$.

צריכה:

כ- 1.6 ק"ג/מ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם, החומר באריזתו המקומית מתאים לשימוש עד 12 חודשים מיום הייצור.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים.

אריזה:

דלי במשקל 25 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעור ובעיניים שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

תכונות:

- בעל חוזק הדבקה גבוה, עמידות מכנית גבוהה וגמישות מירבית.
- מוכן ליישום ללא כל תוספות וניתן לשימוש פנימי או חיצוני.

שימושים:

מיועד לציפוי מגשר על לוחות קלקר.

נתונים טכניים:

- צורת החומר: משחה
- גוון: קרם
- משקל סגולי: כ- 1.60 גר"/סמ"ק.

הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות ישר ונקי מאבק, שמנים לכלוך וחומרים זרים.
- יש למרוח שכבה אחידה של טיח לקלקר בעובי של כ- 2 מ"מ באמצעות מרית חלקה, ולהטביע בתוך השכבה רשת פיברגלאס $6*6$ במשקל 200 גר"/מ"ר, להדק את הרשת אל הדבק ולכסות באמצעות שכבה נוספת של כ- 2 מ"מ.
- במידה ומיישמים ציפוי אקרילי דקורטיבי יש למרוח שכבת טיח לקלקר בעובי של כ- 4 מ"מ.