

פלסטון 33



שימושים מומלצים:

- דבק אקרילי להדבקת שטיחים מקיר לקיר.

תכונות:

- דבק על בסיס מים
- קל ליישום
- עמיד למרככים

צריכה:

1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה מקורית סגורה, ובמקום מוצל ויבש. יש לאחסן בטמפרטורות שבין 10°C-30°C.

הערות:

- יש לשמור מקור (קפאון) ומחום יתר.
- אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים

אריזה:

דלי במשקל 18 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות ייחודיות לסביבה ולמשתמש.

נתונים טכניים:

מוצקים %	75-80
צמיגות	250,000-350,000 CPS
חומציות	4.0-6.0pH

יישום:

הכנת השטח:

- לפני ביצוע ההדבקה יש לוודא כי משטח היישום חלק, ללא בליטות או שקעים, העשויים להפריע למהלך התקין של ההדבקה.
- יש לנקות את השטח היטב מאבק, שמנים וכל חומר זר.

הוראות יישום:

- יש למרוח שכבה דקה של פלסטון 33 על השטח המיועד ליישום ולהמתין כ-10 דקות.
- יש להניח את השטיח על הדבק.
- יש לבצע תיקוני התאמה בין השטיח לתשתית על-מנת לקבל התאמה של השטיח למשטח היישום.
- בסיום תהליך ההדבקה - יש להדק את השטיח לרצפה על מנת למנוע כליאת בועות אויר.
- יש להימנע מדריכה על גבי השטיח למשך 24 שעות מתום ההדבקה.