

קצף פוליאוריתן 360

חד רכיבי, רב שימושי



אופן השימוש:

- נקה את השטח מכל לכלוך, שומנים או אבק. הגן על השטח הסמוך למשטח העבודה בעזרת סרט דבק או יריעת פלסטיק.
- הרטב קלות את שטח העבודה, ואת הקצף הטרי על מנת לקבל תכונות מרביות.
- ליישום של מס' שכבות, יש להרטיב מעט כל שכבה. נער את האריזה 20-30 פעמים.
- הברג את הפייה על השסתום.
- החזק את האריזה כאשר חלקה העליון במהופך וכאשר הצינורית מצביעה כלפי איזור יישום הקצף.
- יישם את הקצף באופן חסכוני, תוך התחשבות בהתפשטות לנפח סופי גדול.
- אם נעשה שימוש רק בחלק מהקצף, שים גפרור לח בתוך השסתום ותן לקצף להתקשות.
- לשימוש חוזר, הוצא את הגפרור מפתח השסתום, וודא שהצינורית נקייה מכל קצף נפוח.

הערות:

חשוב מאוד: קרא את ההוראות היטב לפני השימוש. במהלך היישום, המנע ממגע החומר עם העור. לבש כפפות! האריזה מכילה חומרים דליקים, ולכן חשוב לאוורר היטב את מקום העבודה. המנע מהדלקת אש, שימוש ברכיבים חשמליים וכד'.

אחסון וחיי מדף:

18 חודשים במקום קריר ויבש. חיי מדף, בטמפ' של 20°C.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, הרחק ממקור הצתה-מהעישון אסור. אין לשאוף את האדים, במקרה של מגע בעיניים/בעור, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי, מנע מגע בעור ובעיניים, השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. החומר מיועד לשימוש באיזור מאוורר היטב בלבד. שמור את האריזה סגורה היטב ויבשה במקום מאוורר היטב.

שימושים:

- לאיטום פנלים סביב חלונות ודלתות, מבודד יציאות חשמל וצינורות קרים וחמים.
- למילוי סדקים גדולים, שקעים, חורים, מפרקים ופתחים.
- מונע חדירת אויר מסביב לחלונות ודלתות, מבודד נקודות חשמל, צנרת מים קרים וחמים, ממלא חללים וסדקים גדולים, מקבע ומדביק משקופי חלונות ודלתות.

תכונות:

- מתקשה במגע עם לחות האוויר.
- נדבק לכל חומרי הבניין מלבד פוליאיתילן, פוליפרופילן, סיליקון או טפולון.
- אינו מתכווץ, צונח או נרקב.
- ניתן לליטוש, לצביעה, להדבקה ולחיתוך.
- מגן מפני נזקי מזג אויר.
- מונע אבדן חום.
- אינו רעיל בזמן ההתפשטות.
- יוצר מבנה יציב וקשיח תוך 1-3 שעות.