

שליכט רב שכבתי

שליכט אקרילי ליישור והחלקת קירות לשימוש פנימי



שימושים:

מיועד למילוי ויישור קירות טרומיים, יציקות חלקות, קירות איטונג, ובלוקי אשבונד בהם לא נדרש טיח רגיל עבה. לשימוש פנימי.

תכונות:

- עבירות גבוהה, קצב ייבוש גבוה, ניתן לשיוף.
- ידידותי למשתמש ולסביבה.
- אין צורך באשפרה.

אופן יישום:

תשתית:

יש לנקות את הקירות מאבק, שמנים ומחפצים רופפים. אין צורך להרטיב את הקירות לפני היישום.

יישום:

יישום בעזרת מאלג' מתכת ושפכטלים רחבים (60 ס"מ). מומלץ ליישם ב-2 שכבות בעובי של 2 מ"מ כל אחת באותו יום (בהמתנה של 4 שעות בין השכבות בתנאים רגילים). החומר ניתן לליטוש בנייר לטש לאחר הייבוש.

נתונים טכניים:

מסחה בצבע בז'	תיאור כללי
80-85	מוצקים (%)
1.5-3 מליון	צמיגות - (cps)
גס	מרקם לאחר יישום

צריכה:

כ - 2 ק"ג למ"ר. בהתאם למצב יישור הקירות, לשכבה בעובי של 1 מ"מ.

זמן ייבוש:

- בין השכבות: 3-4 שעות.
- ייבוש סופי: 72 שעות.

חיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה ובמקום קריר, מוצל ויבש.

ניקוי כלים וידיים:

במים וסבון מיד לאחר השימוש.

אריזה:

25 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועניים, ניתן לקבל עפ"י דרישה.