

# שפכטל חיצוני פיין

שפכטל אבקתי, פנימי וחיצוני  
עדין וחלק



## אופן יישום: תשתית:

לנקות היטב את התשתית מכל אבק, לכלוך, חלקים רופפים, להסיר בליטות ולמלא שקעים.

## יישום:

- להוסיף את האבקה לכלי המכיל מים, תוך כדי ערבוב מכני, עד לקבלת משחה אחידה, להמתין כ-5 דקות.
- ליישם שכבה ראשונה בעובי של כ-2/3 מהעובי הסופי הנדרש, להמתין עד להתקשות, בהמשך יש ליישם את שכבת הגמר, עד לעובי הנדרש.
- קירות פנים:** ניתנים לצביעה מיד לאחר התייבשות השפכטל על הקיר.
- קירות חוץ:** לאחר יישום והתייבשות השפכטל, יש לבצע אשפיה במשך 24 שעות. ניתן לצבוע לאחר ייבוש מלא.
- לקבלת פני שטח חלקים ברמת "גימור סטוקו" יש להרטיב את הקיר בעזרת ספוג עדין, זמן קצר לאחר התקשות שכבת הגמר ולהדק באמצעות שפכטל או מאלג'.

## נתונים טכניים:

נפחי	משקלי	יחס ערבוב
2.5	2	אבקה
1	1	מים

- משקל סגולי (אבקה): 0.80 גר/סמ"ק.
- משקל סגולי (תערובת רטובה): 1.70 גר/סמ"ק.
- זמן ההתקשות: 30-40 דקות לאחר הערבוב.
- זמן עבודה: 1.5-2.0 שעות.

## אחסון וחיי מדף:

באריזה סגורה ובמקום מוצל ויבש.

## ניקוי כלים וידיים:

במים וסבון.

## אריזה:

5 ק"ג.

## אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים.

## שימושים:

- לישום על תשתיות בטון, טיח, בלוקי איטונג וכד'.
- ליישום על תשתיות גבס, ללא צורך בפריימר.
- ליישום על קירות, תקרות, קורות ועמודים.
- לתיקון חורים ושקעים והחלקה כהכנה לצבע.

## תכונות:

- שפכטל אבקתי על בסיס צמנט.
- ערבוב עם מים בלבד.
- ליישום בעובי של 1-10 מ"מ.
- עמיד בתנאי חוץ לאורך שנים.
- מהווה תשתית מצויינת לצבעים וציפויים.