

שרסטיק 345

דבק מגע מקצועי להדבקת PVC ושטחים



הוראות יישום:

- אין צורך לערבב לפני השימוש.
- נקה את משטח ההדבקה מכל לכלוך, אבק, שמן ושאריות חומרים.
- יישם את שרסטיק 345 על שני חלקי המשטחים האמורים להידבק.
- המתן 25 דקות לערך להתייבשות שני החלקים.
- הדבק בעזרת כוח שיבטיח הדבקה טובה, ושחרר בועות אויר לכודות.
- יש ליישם את הדבק בסביבת עבודה מאווררת היטב.

צריכה:

200-250 גרם ל-1 מ"ר שטח מודבק (בהתאם לספיגת התשתית).

שים לב: שמשך התאדות הסולבנט תלויה בתנאי האווור ומזג האוויר. טמפ' היישום האידיאלית נעה בין 18°C ל-30°C. טמפ' נמוכה יותר תדרוש זמן ייבוש ארוך יותר.

אריזה:

פחי מתכת במשקל: 0.5 ליטר, 1 ליטר, 4 ליטר, 16 ליטר.

אחסון וחיי מדף:

8 חודשים באריזה מקורית, סגורה היטב, במקום קריר, יבש ומוצל. מנע מהחומר מלקפוא.

הוראות ואזהרות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור את האריזה במקום מאוורר היטב. אין לשאוף את האדים. אין לרוקן למערכת ניקוז. פנה את החומר באריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תוויית החומר או אריזתו. מיועד לשימוש במקום מאוורר היטב בלבד.

תכונות:

- מוכן לשימוש.
- ניתן ליישום בקלות בעזרת מברשת או בהתזה.
- בעל עמידות מצויינת במיוחד עבור הדבקת PVC על רצפה וציפוי דלתות.

שימושים

- להדבקת משטחים בעלי מתח פנים נמוך (PVC).
- הדבקה מעולה למגוון רחב של משטחים כגון: ציפוי פלסטיק, PVC, גומי, עור, בדים ומתכות.

נתונים טכניים:

2+-25	מוצקים (%)
25°C -1 cps 1000-1600	צמיגות
צהבהב	צבע
שקופה	יריעה
מינימום 5 ק"ג/ג"ס"מ	חוזק קילוף
מינימום 65°C	עמידות תרמית
18-30°C	טמפ' יישום אידיאלית