

סיליקון 32

אוטם סניטרי

נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למהות השימוש בו וכי המשטח הוכן כראוי ומתאים ליישום המוצר.

שימושים

- מתאים לחיבורי כיורים, אמבטיות, אסלות ואריחי במטבח ובאמבטיה.
- מונע עובש ופטריות.
- עמיד לאדי בישול.

יישום

- השטחים המיועדים למילוי חייבים להיות נקיים ויבשים.
- חתכו את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה, הבריגו את הפיה המצורפת וחתכו את קצה הפיה בצורה אלכסונית.
- בעזרת אקדח הזריקו את החומר לתוך המירווח.
- החליקו את החומר בעזרת סכין רטוב לפני היווצרות קרום.
- השאירו לייבוש במשך 24 שעות.
- אווררו היטב את איזור העבודה.

אחסון וחיי מדף

12 חודשים בתנאי אחסון בין 5°C-25°C (באריזה מקורית).

ניקוי כלים וידיים

ניקוי ידיים בעזרת מים וסבון.

אריזה

שפורפרת במשקל 280 מ"ל

אזהרות והוראות בטיחות

לא למאכל. לא מתאים להדבקת אקווריום. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הימנעו ממגע עיניים. במקרה של פגיעה בעור ובעיניים, לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית במקרה הצורך. אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנת בהשמה