

שרסטיק K2

דבק מגע מגע להדבקת שטיחים
ולשימוש כללי.



שימושים:

מתאים במיוחד להדבקת שטיחים מקיר לקיר.

תכונות:

- עשוי פוליכלורופין על בסיס סולבנטים.
- עמידות לחום מעל 70°C .
- בעל חוזק קריעה מעולה.

נתונים טכניים:

- מוצקים(%) : 18.0-21.0
- צמיגות: 1000-1500 cps -1°C 25.
- צבע: צהבהב
- יריעה: שקופה.
- חוזק קילוף: מינימום 3 ק"ג/ס"מ.
- עמידות לחום: מינימום 70°C .

הוראות יישום:

- ערבב היטב לפני השימוש. נקה את משטח ההדבקה מכל לכלוך, אבק, שמן ושאריות חומרים. יישם את שרסטיק K2 על שני חלקי המשטחים האמורים להידבק.
- המתן כ-25 דקות לייבוש מלא של הדבק לפני הצמדת שני החלקים.
- הדבק בעזרת כוח שיבטיח הדבקה טובה, ושחרר בועות אויר לכודות.
- יש ליישם את הדבק בסביבת עבודה דמאוררת היטב.

אריזה:

אריזת פח במשקל 16 ליטר.

צריכה:

250 גרם ל-1 מ"ר שטח מודבק

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה מקורית, סגורה, ובמקום קריר, יבש ומוצל. מנע מהחומר מלקפוא.

הערות:

שמשך התאדות הסולבנט תלויה בתנאי האוויר ומזג האוויר. טמפ' היישום האידיאלית נעה בין 18°C ל- 30°C . טמפ' נמוכה יותר תדרוש זמן ייבוש ארוך יותר.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור את האריזה במקום מאוורר היטב. אין לשאוף את האדים. אין לרוקן למערכת ניקוז. פנה את החומר באריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או אריזתו. מיועד לשימוש במקום מאוורר היטב בלבד.