

אלסטוסטאר

יריעות ביטומניות מסוג SBS - מאושרות לתקן ישראלי 1430 חלק 3.

היריעות משווקות בעובי של 4 מ"מ ו-5 מ"מ, בציפוי אגרגט לבן ובציפוי חול (שחור).
-אלסטוסטאר 4R ו-5R לבן
-אלסטוסטאר 4R ו-5R שחור

יריעות אלסטוסטאר עשויות מביטומן ומועשרות בפולימר אלסטומרי מסוג SBS.
היריעות משוריינות בלבד פוליאסטר בלתי ארוג.
יריעות אלסטוסטאר מיושמות בריתוך על משטחי בטון, בטקל, מתכת, אספלט ועוד ומספקות איטום מעולה למשטח בו נדרש האיטום.
יריעות האיטום אלסטוסטאר המשווקות על ידי טמבור בניה-שרפון מאושרות על ידי מכון התקנים ונושאות תו תקן.

הערה: ניתן להשיג יריעת אלסטוסטאר 4R המכילה חומר נגד שורשים, המונע חדירת שורשים ליריעה, באיטום גגות עם משטחי גגון או עבודות איטום במרתפים בקרבת שורשי צמחיה.

מפרט טכני:

5 שחור	5 לבן	4 שחור	4 לבן	יח' מידה	תכונות טכניות
ע ר ך ם מ מ ו צ ע					
פוליאסטר	פוליאסטר	פוליאסטר	פוליאסטר		חיזוק
חול	אגרגט לבן	חול	אגרגט לבן		גימור משטח עליון
7.5	7.5	10	10	מ'	אורך גליל
5	5.2	4	4.2	מ"מ	עובי
850/900		750/850		ניוטון/5 ס"מ	חוזק מתיחה לאורך/לרוחב
40/40		40/40		%	התארכות בקריעה לאורך/לרוחב
200		150		ניוטון	חוזק לקריעה
-20		-20		°C	גמישות בקור
110<		110<		°C	עמידות בחום
2		2		אטמ.	אטימות למים

פוליסטאר

יריעות ביטומניות מסוג APP - מאושרות לתקן ישראלי 1430 חלק 3.

היריעות משווקות בעובי של 4 מ"מ ו-5 מ"מ, בציפוי אגרגט לבן ובציפוי חול (שחור).
פוליסטאר 4R ו-5R לבן
פוליסטאר 4R ו-5R שחור
יריעות פוליסטאר עשויות מביטומן ומושבחות בפולימר פלסטומרי מסוג APP.
היריעות משוריינות בלבד פוליאסטר, בלתי ארוג.

יריעות פוליסטאר מיושמות בריתוך על משטחי בטון, בטקל, מתכת, אספלט ועוד, ומספקות איטום מעולה למשטח בו נדרש האיטום.
יריעות האיטום פוליסטאר המשווקות על ידי טמבור בניה-שרפון מאושרות על ידי מכון התקנים ונושאות תו תקן.

מפרט טכני:

תכונות טכניות	יח' מידה	4 לבן	4 שחור	5 לבן	5 שחור
ע ר ך ם מ מ ו צ ע					
חיזוק		פוליאסטר	פוליאסטר	פוליאסטר	פוליאסטר
גימור משטח עליון		אגרגט לבן	חול	אגרגט לבן	חול
אורך גליל	מ'	10	10	7.5	7.5
עובי	מ"מ	4.2	4	5.2	5
חוזק מתיחה לאורך/לרוחב	ניוטון/5 ס"מ	700/850		750/900	
התארכות בקריעה לאורך/לרוחב	%	40/40		40/40	
חוזק לקריעה	ניוטון	150/150		200/200	
גמישות בקור	°C	-10		-10	
עמידות בחום	°C	135<		135<	
אטימות למים	אטמ.	2		2	