

# דבק פוליאוריתן PL

דבקים לבנייה

דבקים מיוחדים

דבק על בסיס פוליאוריתן חד רכיבי



## אריזה:

שפורפרת במשקל 301 מ"ל

## אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה מקורית אטומה ובמקום מוצל וקריר.

## ניקוי כלים וידיים:

מיד לאחר השימוש, נקה את שאריות הדבק מן המשטח ומהכלים בעזרת נפטא או בנזין או טרפנטין מינרלי של טמבור, תוך כדי מעקב אחר אזהרות יצרן. ניקוי ידיים בעזרת מים וסבון.

## הערות:

- החומר מגשר על מרווחים עד 10 מ"מ
- טמפרטורת יישום:  $(-40^{\circ}\text{C}) - (4^{\circ}\text{C})$
- טמפרטורת שימוש:  $(-20^{\circ}\text{C}) - (90^{\circ}\text{C})$
- עלול להכתים את העור
- במהלך היישום, חובה ללבוש כפפות
- לא מומלץ ליישום על ABS פלסטיק ולוחות פוליסטירן
- מכיל חומרים נדיפים (VOC): פחות מ-50 גר"/ליטר

## אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים מגרה את העור והעיניים, עלול לגרום לרגישות בשאיפה ובמגע עם העור. במקרה של מגע בעיניים ובעור שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. החומר מיועד לשימוש באזור מאוורר. שמור את האריזה סגורה היטב ובמקום מאוורר.

## שימושים:

- להדבקת עץ, לבידים ו-OSB, אבן, בטון, בלוקים, אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש, מתכת, פלסטיק, קצף פוליסטירן, פוליאוריתן.

## תכונות:

- בעל הדבקה חזקה במיוחד
- בטוח לשימוש
- עמיד למשך שנים במים ובמזג אוויר

## יישום:

- מקם את התרמיל באקדח המיועד לכך (אקדח היישום), ונקב את הסגר בפיה עם מסמר. השתמש במהדקים מכאניים לייצב את המשטח במקומו עד שהדבק יתקשה לחלוטין.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות, תלוי בלחות, ובמידת הנקבוביות/ספיגה של החומרים המודבקים יחד.
- את החומרים המודבקים ניתן למקם מחדש (להזיז) עד 30 דקות מרגע ההדבקה.
- התקשות מלאה תוך 24 שעות.
- צריכה: בקוטר 6-7 מ"מ, כ-10 מטר אורך לתרמיל.